

رشة متوسطة المملكة

وصف المنتج :

دهان رشة متوسطة عالية الجودة , تعتمد في تصنيعها على البوليمر الأكريليكي ، وبعض المواد المجمععة والقوية. مناسب للاستخدامات الخارجية والداخلية.

الخصائص :

لها خصائص ميكانيكية ممتازة مثل صلابة الطبقة والالتصاق ومقاومة الخدش والتآكل .

الاستخدام الموصى به :

يوصى باستخدامه في تطبيقات الحماية والتطبيقات الزخرفية على الأسطح الداخلية والخارجية مثل : أسطح الخرسانة والاسمنت والطوب وألواح الجبس والأسبستوس والخشب وما إلى ذلك.

بيانات المنتج :

- التشطيب (المظهر) :..... مطفي
 - الألوان :..... متوفر باللون الأبيض وحسب كتالوج الألوان
 - الثقل النوعي :..... 0.1 ± 1.70 عند درجة حرارة 25 درجة مئوية ، ASTM D - 1475
 - اللزوجة :..... عالية اللزوجة (متغيرة الانسيابية)
 - المركبات العضوية المتطايرة :..... 25 جرام / لتر (كحد أقصى)
 - نقطة الوميض (القابلية للاشتعال) :..... غير قابل للاشتعال.
 - الحجم الصلب :..... ASTM D - 2697 ، 2 ± 65 %
 - معدل الانتشار :..... $2 - 4$ م² /كجم عند سمك 3000 ميكرون
- (يعتمد معدل الانتشار على سماكة الطبقة ، والنوع ، ومسامية السطح ، والعيوب ، و درجة الحرارة والهدر أثناء الطلاء وما إلى ذلك.)

تجهيز السطح :

- يجب أن تكون جميع الأسطح جافة ونظيفة وخالية من جميع الشحوم والأوساخ ومساحيق البودرة .
- يجب إزالة العفن أو العفن الفطري عن طريق الغسيل بمحلول الكلور المبيض.
- الخرسانة الجديدة يجب تركها لمدة 30 يوماً على الأقل للجفاف التام قبل تطبيق الطلاء.
- نسبة الرطوبة في سطح الخرسانة يجب أن يكون أقل من 5%.

نظام الطلاء :

- ضع طبقة واحدة من " أساس المملكة " على السطح ثم اتركها حتى تجف تماماً.
- ضع طبقة واحدة من " رشة متوسطة المملكة " بواسطة المسطرين المعدني .



معدات التطبيق :

- الرول .
- مسدس الرش الهوائي .
- المسطرين المعدني .
- المسطرين البلاستيكي (البروة البلاستيكية).

المخفف :

المخفف الموصى به هو الماء التنظيف .

نسبة التخفيف :

جاهز للإستخدام , ويمكن إضافة 1 - 2% من الماء للتخفيف إذا لزم الأمر , اعتمادا على الطقس وظروف التطبيق.

وقت الجفاف :

- جفاف السطح ساعة واحدة .
- جفاف الصلب 6 ساعات عند درجة حرارة 25 درجة مئوية .
- الجفاف التام 24 ساعة كحد أدنى عند درجة حرارة 25 درجة مئوية.

مدة الصلاحية :

- يجب تخزين المنتج وفقاً للوائح المحلية .
- حافظ على العبوات في مكان بارد وجاف وجيد التهوية وبعيداً عن مصادر الحرارة والاشتعال.
- يجب الاحتفاظ بالعبوة مغلقة بإحكام .
- يمكن تخزينها لمدة سنة واحدة .

اشتراطات الصحة والسلامة :

- تأكد من وجود تهوية جيدة أثناء التطبيق وبعده , تجنب إستنشاق الأبخرة / الرذاذ.
- في حالة ملامسة الجلد والعينين ، يجب غسلها فوراً بكمية كبيرة من الماء.
- تجنب الاكل أو الشرب أو التدخين أثناء تطبيق الطلاء.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.



من أجل السلامة البيئية : يرجى تسليم بقايا الطلاء والعبوات الفائضة لأي جهة معتمدة محلياً لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
ملاحظة : يجب التخلص من النفايات والعبوات الفارغة وفق اللوائح المحلية المعمول بها والمحددة في قانوني حماية البيئة ومراقبة الملوثات .

إخلاء مسؤولية :

المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأفضل ما لدى دهانات المملكة من معرفة وبناءً على الاختبارات والخبرات العملية.
دهانات المملكة لن تكون مسؤولة عن النتائج الناجمة
عن سوء التطبيق . نحن نحفظ بالحق في تغيير البيانات المعطاة دون سابق إنذار.

للمزيد من المعلومات ، قم بزيارة www.kingdompaints.sa ويجب على المستخدمين دائماً استشارة مصنع دهانات المملكة عن اي ارشادات محددة
وحول الملاءمة العامة لهذا المنتج لاحتياجاتهم واستخداماتهم الخاصة.



تاريخ الإصدار 01.07.2022.

يرجى ملاحظة أن هذه البيانات هذه محل الإصدار السابق



www.kingdompaints.sa